



Leather Design

skai® Palma



Fine Leather Look

Interior

# Fine Leather Look

skai® Palma



skai® Palma




## skai® Palma

Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und einem dezenten Druckbild. Das Material ist universell einsetzbar und insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.


*High-quality skai® material with a fine-structured calf leather grain and a subdued printing. The material is all-purpose and especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.*



skai® Palma limone F6411172



weiss F6410907



perle F6410702



gobi F6410703



mimosa F6410983



torf F6410705




inka F6410706



niger F6410707




kenia F6410708




kaschmir F6410709



lima F6410710




whisky F6410929



lachs F6410711




birke F6411169




fango F6411170




olivbraun F6411171




taiga F6410715



mango F6411060



feuer F6410994



rubin F6410927




limone F6411172




amazonas F6410926




tundra F6410716



rauchblau F6411059



sky F6411053



baltic F6410714



atoll F6410925



silvergry F6411061



platin F6410713



anthrazit F6411062



schwarz F6410701

# Fine Leather Look



contract



hospitality



residential



healthcare

## Technische Eigenschaften

### Materialzusammensetzung:

ca. 89% PVC-Compound

ca. 11% BW/PES-Gestrick

**Gewicht:** 825 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, **Dicke:** 1,3 +/- 0,2 mm

**Rollenbreite:** 137 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



reifest



pflegeleicht



desinfektionsmittelbeständig



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2,BS 5852 IS-0+1,EN 1021-1+2,DIN 4102 (Part 1, B2),

MVSS 302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM

B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1,

UNI 9175/87 (1.IM)



IMO FTPC P8

## Technical properties

### Material composition:

approx. 89% PVC-compound

approx. 11% CO/PES-knitted fabric

**weight:** 825 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, **thickness:** 1.3 +/- 0.2 mm

**roll width:** 137 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



resistant to disinfectants



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2,BS 5852 IS-0+1,EN 1021-1+2,DIN 4102 (Part 1, B2),

MVSS 302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM

B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1,

UNI 9175/87 (1.IM)



IMO FTPC P8

## Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

## Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

## Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

## Application / Processing

Suitable for many kinds of upholstery and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

## Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

## Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001  
ISO/TS 16949



\* nach den gesetzlichen Bestimmungen  
prescribed by law

Members of the  
**HornschuchGroup**



Konrad Hornschuch AG  
Salinenstraße 1  
74679 Weißbach  
GERMANY  
Telefon +49 7947 81-484  
Telefax +49 7947 7059  
skai.interior@hornschuch.de  
www.skai.com  
www.hornschuch.com

**skai**® is a trademark  
of Konrad Hornschuch AG



**STOLZENAU**  
Hornschuch Stolzenau GmbH  
www.hornschuch-stolzenau.de



kek-Kaschierungen GmbH  
www.kek-kaschierungen.de



O'Sullivan FILMS Inc.  
1944 Valley Avenue  
Winchester, Virginia 22601  
USA  
Phone 1-800-336-9882  
info@osul.com  
www.osul.com



4 007386 919656